

## 2243

### Universal-Abzieher

zweiarmig  
Z = verzinkt (2243-10 - 2243-60)  
CL = chromfarbig (2243-70)  
durch Umstecken der Haken  
als Außen- und Innenabzieher  
verwendbar

### Universal Twin Leg Pullers

Twin Leg Pullers  
Z = galvanized  
(2243-10 - 2243-60)  
CL = chrome coloured (2243-70)  
reversible legs for internal or  
external applications





### Extracteurs universels

à deux griffes réversibles  
Z = galvanisés (2243-10 - 2243-60)  
CL = couleur de chrome (2243-70)  
à utiliser comme extracteur à prise extérieure  
et intérieure en tournant les griffes

### Extractores exteriores e interiores

de dos brazos  
Z = zincado (2243-10 - 2243-60)  
CL = cromatizado (2243-70)  
cambiando los brazos de posición, este  
extractor es convertible en exterior e interior



Code	No.	 mm	 mm	 g		EAN
02243001060	<b>2243-10</b>	80	90	900	1	033915
02243002060	<b>2243-20</b>	130	90	1200	1	033922
02243003060	<b>2243-30</b>	160	150	2900	1	033939
02243004060	<b>2243-40</b>	200	150	3200	1	033946
02243005060	<b>2243-50</b>	250	200	7000	1	033953
02243006060	<b>2243-60</b>	350	200	8000	1	033960
02243007070	<b>2243-70</b>	520	200	14000	1	033977

## 2246

### Verkaufsständer, 5-tlg.

Z = verzinkt

mit Universal-Abziehern  
HEYCO 2243

### Display Stands, 5 pcs.

Z = galvanized

with universal twin leg pullers  
HEYCO 2243

### Présentoirs, 5 pièces

Z = galvanisés



avec extracteurs universels  
HEYCO 2243

### Expositores, de 5 piezas

Z = zincado

con extractores exteriores e interiores  
HEYCO 2243



Code	enthaltend/containing	 g		EAN
02246000060	2243-10, 2243-20, 2243-30 2243-40, 2243-50	16860	1	034073

## 2252 – 2253

### Abzieher

- 2252-1 Abzieher, zweiarmig
- 2253-1 Abzieher, dreiarmig
- 2252-2 Abzieher, zweiarmig
- 2253-2 Abzieher, dreiarmig

Z = verzinkt  
Abzugsarme zweiseitig verwendbar

### Pullers

- 2252-1 Twin Leg Pullers
- 2253-1 Triple Leg Pullers
- 2252-2 Twin Leg Pullers
- 2253-2 Triple Leg Pullers

Z = galvanized  
reversible legs for internal or external applications

### Extracteurs

- 2252-1 Extracteurs à deux griffes
- 2253-1 Extracteurs à trois griffes
- 2252-2 Extracteurs à deux griffes
- 2253-2 Extracteurs à trois griffes





Z = galvanisés  
griffes fendues à leur extrémités et réversibles pour une prise extérieure et intérieure

### Extractores

- 2252-1 extractor de 2 brazos
- 2253-1 extractor de 3 brazos
- 2252-2 extractor de 2 brazos
- 2253-2 extractor de 3 brazos

Z = zincado  
Brazos oscilantes utilizables por ambos extremos



Code	No.	 mm	 mm	 g		EAN
02252000160	<b>2252-1</b>	150	80	800	1	034080
02252000260	<b>2252-2</b>	200	130	2000	1	034097
02253000160	<b>2253-1</b>	150	80	1100	1	034103
02253000260	<b>2253-2</b>	200	130	2700	1	034110

## 2255 – 2256

### Abzieher

- 2255-0 – 2255-31  
Abzieher, zweiarmig

- 2256-0 – 2256-31  
Abzieher, dreiarmig

Z = verzinkt  
besonders starke Ausführung für extreme Beanspruchung  
bestens geeignet zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.

### Pullers

- 2255-0 – 2255-31  
Twin Leg Pullers

- 2256-0 – 2256-31  
Triple Leg Pullers

Z = galvanized  
heavy duty pattern  
particularly suitable for removing ball bearings, gears, pulleys etc.

### Extracteurs

- 2255-0 – 2255-31  
Extracteurs à deux griffes

- 2256-0 – 2256-31  
Extracteurs à trois griffes

Z = galvanisés  
Modèles robustes pour très gros effort  
spéciaux pour l'extraction des roulements à billes, pignons, poulies, etc.





### Extractores

- 2255-0 – 2255-31  
extractor de 2 brazos

- 2256-0 – 2256-31  
extractor de 3 brazos

Z = zincado  
modelo reforzado para trabajos fuertes  
especialmente adecuado para extraer rodamientos, engranes, poleas, etc.



Code	No.	 mm	 mm	 g		EAN
02255000060	<b>2255-0</b>	100	85	290	1	034127
02255000160	<b>2255-1</b>	200	150	920	1	034134
02255000260	<b>2255-2</b>	250	220	2080	1	034141
02255000360	<b>2255-3</b>	300	240	5000	1	034158
02256000060	<b>2256-0</b>	100	85	420	1	034202
02256000160	<b>2256-1</b>	200	150	1260	1	034219
02256000260	<b>2256-2</b>	250	220	2940	1	034226
02256000360	<b>2256-3</b>	300	240	7000	1	034233
02256003160	<b>2256-31</b>	350	350	8670	1	034271
02256000460	<b>2256-4</b>	400	400	8780	1	034240
02256000560	<b>2256-5</b>	500	500	9960	1	034257

## Abzieher besonders starke Ausführung für extreme Beanspruchung

bestens geeignet zum Abziehen von  
Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.

## Pullers particularly strong model for extreme use

best suited for the removal  
of bearings, gears, pulleys, etc.

## Extracteur exécution lourde pour conditions extrêmes

idéal pour l'élimination des roulements,  
engrenages, poulies, etc.

## Extractor Modelo extra-fuerte para usos extremos

Muy adecuado para extraer  
rodamientos, ruedas dentadas,  
poleas, etc.



## 2257-4 - 7

### Abzieher

- Stufenlos einstellbarer Schwenkbereich durch Federdruck
- Verwendung als 2- und 3- armige Außen- und Innenabzieher durch einfaches Umstecken der Haken

### Pullers

- Continuously adjustable swivelling range by spring pressure
- Reversible legs for internal and external applications





### Extracteurs

- Angle de rotation continuellement réglable par pression de ressort
- Utilisé comme extracteur intérieur et extérieur à 2 et 3 bras en inversant les crochets

### Extractores

- Capacidad de apertura ajustable sin escalones por presión de muelle
- Uso como extractor de 2 y 3 patas reversible para exterior o interior mediante simple cambio de las patas



Code	No.	 mm	 mm	 g		EAN
02257000480	<b>2257-4</b>	102	76	810	1	371987
02257000780	<b>2257-7</b>	178	76	1100	1	371970

## 2270-21

### Stehbolzenausdreher

- Z = verzinkt
- Für Stehbolzen mit Rechts- und Linksgewinde
  - Tiefe Anordnung des Rändelrades gewährleistet auch das Fassen kurzer Stehbolzenenden

### Stud Setters and Extractors

- Z = galvanized
- For studs with right- and left-hand thread
  - Lowered eccentric knurled wheel allows powerful grip even on stubborn studs




### Dégoujonneuses

- Z = galvanisées
- Pour goujons avec filet à droite et à gauche
  - La position basse de la molette permet même de saisir des goujons courts

### Extractores de pernos

- Z = zincado
- Para pernos con rosca a derecha
  - E izquierda la posición de la rueda grafilada permite la sujeción de pernos cortos



Code	für Bolzen/for stud-Ø mm	 MM	 g		EAN
02270002160	4–20	22	400	1	034561

## 2276

### Universal-Kugelgelenk-Abzieher

- Z = verzinkt
- zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw., optimale Anpassungsfähigkeit durch stufenlose Höhenverstellung

### Universal Ball Joint Separators

- Z = galvanized
- for pressing ball pivots from ball and socket joints on track rods, stabilizers etc., maximum versatility due to stepless height adjustment



### Extracteurs de rotules universels

- Z = galvanisés
- pour démontage des rotules de direction, de suspension etc., adaption optimale par le réglage continu de la hauteur

### Extractores universales de articulaciones de bola

- Z = zincado
- para desmontar articulaciones de bola en barras de dirección estabilizadores, etc., adaptación óptima mediante ajuste de altura sin escalones



Code	A mm	C mm	 g		EAN
02276000060	18–22	15–50	705	1	034622

